



## Rakennuslupapiirustusten esitystapa

Rakennusluvan myöntämiseen tarvittavat pääpiirustukset arkistoidaan lupapäätöksen jälkeen.

- Siten kopioitujen piirustusten tulee olla arkistointikelpoisia, eikä niissä saa olla teipattuja tai liimattuja osia seläkkeitä lukuunottamatta. Seläkkeet tulee olla.
- Niiden tulee olla varustettu nimiöllä, jossa on tiedot rakennuskohteesta, piirustuksesta, suunnittelijasta, päiväys ja tarpeelliset tunnisteet.
- RT-kortti 15-10802 (4 sivua): Piirustuslehti, rakennuspiirustukset



630 mm x 297 mm



420 mm x 297 mm

Piirustuslehti taitetaan kokoon A4 noudattaen pystysuuntaisen A4-yksikön rajoja siten, että nimiö jää näkyviin.

Taitossa eteen jäävällä kansilehdellä saa olla vain nimiö.

- Piirustuksissa tulee olla suunnittelijan ja pääsuunnittelijan allekirjoitus.
- Esitystavan tulee olla sellainen, että piirustukset ja tekstit ovat selkeitä myös kopioissa.
- Tehosteena tulee välttää tiheää pisterasteria (harmaata). Mikäli sitä käytetään, ei tekstiä saa sijoittaa sen päälle, sillä teksti ei tällöin erotu mikrofilmauksen tai skannauksen jälkeen.
- CAD-ohjelmilla tehtyjä piirustuksia tulostettaessa tulee kiinnittää huomiota tekstien ja mittojen riittävään kokoon. Pienin hyväksyttävä tekstikorkeus on 1,8 mm.
- Piirustukset niputetaan valmiiksi sarjoiksi ja sidotaan toisiinsa esim. puuvillanarulla. Piirustusten järjestys; asemapiirros, pohja, julkisivu, leikkaus